

REGATTA

Syntetický lodní lak



**ODOLNOST
PROTI
POVĚTRNOSTI**



UV FILTR



**VODĚ
ODPUDIVOST**

VLASTNOSTI

- Extrémní odolnost proti povětrnostním vlivům
- Vytváří tvrdý a trvanlivý elastický povrch
- Odolnost vůči slané mořské vodě a běžným čisticím prostředkům
- Vodoodpudivý povrch s vysokým leskem



POUŽITÍ

Extra odolný bezbarvý lak s vysokým leskem na bázi rozpouštědel, který poskytuje povrch mimořádně odolný vůči opotřebením. Zajišťuje dlouhotrvající ochranu před škodlivými vlivy počasí a UV záření a zvýrazňuje strukturu dřeva. Je vhodný na všechny vnitřní a vnější dřevěné povrchy lodí nad úrovní vodní hladiny, zejména na obložení, zábradlí, soklové lišty apod. Zvláště vhodný pro nátěry dřevěných prvků ve vlhkém prostředí (koupelny, sklepy, zahradní domky).



PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před aplikací pevný, suchý, odmaštěný, zbavený nečistot, prachu, zamodrání a plísní. Vrstvy starých nepřilnavých nátěrů odstraňte, nátěry, které drží, zbruste jemným, brusným papírem. Silně poškozené povrchy musí být ohoblovány nebo obroušeny až na zdravé dřevo. Povrch u hodně smolnatých nebo surových dřevin (zvláště exotických) je vhodné omýt vhodným ředidlem. Při aplikaci na surové dřevo doporučujeme použít bezbarvý impregnační nátěr. Při nanášení nesmí být vlhkost dřeva vyšší než 18%.



APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Před použitím důkladně promíchejte. Neředí se! Aplikujte rovnoměrně ve 2 – 3 vrstvách štětcem nebo válečkem. Po první vrstvě laku lehce přebrouste jemným brusným papírem, nečistoty setřete vlhkým hadrem, povrch nechte vyschnout a pak proveďte další nátěry. Nepoužívejte při teplotách pod +5°C nebo při relativní vlhkosti 80% a více.

Znečištěné nářadí omyjte ihned po skončení prací přípravkem White Spirit.

Nářadí pro aplikaci: štětec se směsí přírodních a syntetických štětin, váleček velur.



DOBA SCHNUTÍ

Při teplotě + 23°C a standardní vlhkosti 60%

Suchý na dotek: po 2 hodinách

Přetíratelný: po 6 hodinách

Zcela suchý: po 48 hodinách

Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu nebo dřeva mohou prodloužit dobu schnutí.



BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE

Hořlavá kapalina a páry. Může způsobit ospalost nebo závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zamezte vdechování par. **PŘI VDECHNUTÍ:** Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Skladujte uzamčené. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. **Nebezpečné složky: Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů. IIA/e.** Vnitřní/venkovní laky a mořidla na vybavení budov, včetně krycích lazurovacích hmot na dřevo. Limitní hodnoty EU: 400 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje maximálně 399 g/l VOC.



VAROVÁNÍ

Zbytky výrobku: N 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.

Obaly čisté: O 15 01 06 Směsné obaly. Likvidujte odpad dle místních předpisů. Nevylévejte do kanalizace nebo vodotečí, kde by mohlo dojít k ovlivnění pozemních vodních toků.



SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě při teplotě +5 až + 25 °C. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. **Výrobek si uchovává při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu užitečné vlastnosti 5 let od data výroby uvedeném na obalu. Nesmí zmrznout.**

REGATTA

Syntetický lodní lak



TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Hustota produktu:** 0,93 g/cm³
- **Vydatnost:** 10 – 14 m²/l jedné vrstvě v závislosti od druhu dřeva a způsobu aplikace
- **Obsah netěkavých látek - sušiny (hm.%):** min. 57.
- **Obsah organických rozpouštědel:** cca. 0,42 kg/kg produktu.

INFORMACE O PRODUKTU

- **Balení (L):** 0,75
- **Barevné odstíny:** bezbarvý
- **Konečný vzhled:** lesklý
- **Doba spotřeby:** 5 let



OSTATNÍ INFORMÁCIE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni.

Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto doporučujeme uživateli odborně a řemeslně správně naše materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k předpokládanému použití za daných podmínek v objektu. Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Datum poslední revize 03/2023