



Prohlášení o vlastnostech podle článků III nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 305/2011

č. DoP-16-345-01 pro výrobek

DELTA®- REFLEX

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku	EN 13984 : 2013
2. Označení typu, šarže nebo seriového čísla nebo jiné označení k identifikaci stavebního výrobku dle článku 11, odstavec 4	Číslo šarže: viz potisk na výrobku
3. Výrobem určený účel nebo účely použití stavebního výrobku podle příslušné technické specifikace	1. Parotěsné zábrany položené pod tepelnou izolaci.
4. Jméno, zanesené obchodní jméno nebo zanesená značka a kontaktní adresa výrobce podle článku 12, odstavec 5	Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněnce, který je zmocněn podle článku 12, odstavec 2	není relevantní
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku v souladu s přílohou V	Systém 3
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na které se vztahuje harmonizovaná norma	EN 13984 : 2013 Děle uvedené autorizované osoby provedly vyjmenované typové zkoušky dle systému 3 a vystavily příslušné protokoly o zkouškách.


Zkušební ústav	Identifikační číslo	Typ zkoušky	Protokol č.
MPA NRW	432	Požární vlastnosti	230005635-1
FIW	751	Propustnost pro vodní páru	R-97/02


8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení	není relevantní
---	-----------------

9. Deklarované vlastnosti		
Hlavní vlastnosti	Hodnota	Harmonizovaná technická specifikace
Požární vlastnosti	tf/ida E	EN 13984 : 2013
Vodotěsnost	splněno	
Pevnost podélná	450 N/5 cm	
Pevnost příčná	400 N/5 cm	
Protážení podélné	15%	
Protážení příčné	10%	
Pevnost v přetřetí podélná	350 N	
Pevnost v přetřetí příčná	300 N	
Pevnost spojů ve stříhu	není deklarováno	
Zivotnost		
- stárnutí	splněno	
- alkalické prostředí	splněno	
Přímot	pass 75 mm / 10 m	
Délka	50 m (-0 %)	
Šířka	1,5 m (-0 %)	
Plošná hmotnost	180 g/m ² (+/-10 %)	
Propustnost vodní páry	Sd = 150 m (+/- 30 %)	
Vodotěsnost ve spoji	není deklarováno	
Nebezpečné látky	není deklarováno	

10. Hodnoty výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými hodnotami v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Jménem výrobce uvedeni jednatelé:


 Christian Harste


 Ingo Quent

Praha, 19.05.2016
Místo a datum vydání