



## PARKETT WACHS

### vodní emulze samoleštících vosků

**0490; 0491**

<b>Popis</b>	Speciální vosková emulze na dřevěné parkety k okamžitému použití. S nevídanou jednoduchostí obnovuje a chrání i parkety a dřevěné podlahy opotřebené každodenním intenzivním používáním. Optimálně odolný vůči abrazi, samoleštící a protiskluzný. K použití v interiérech, téměř bez zápachu, bez rozpouštědel.	
<b>Způsob použití</b>	Opláchnout od všech zbytků a zcela suchý povrch sjednotit rozetřením vosku pomocí hadříku. Nechat působit po dobu nezbytně nutnou pro zaschnutí (1-2 hod.), poté vznikne ochranný film, který odolává čisticím prostředkům a nezanechává stopy. V případě potřeby operaci možno zopakovat. Při běžném ošetření se doporučuje přetřít povrch vlhkou utěrkou, při přešetění dává ochranný film. Výrobek má vysokou vydatnost, při nadměrném dávkování má tendenci tvořit méně soudržné vrstvy. Lze použít i jako voskový čistič přidáním 10 % přípravku do vody.	
<b>Podklad</b>	Dřevo	
<b>Technické parametry</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konzistence</li> <li>- Barva</li> <li>- Zápach</li> <li>- Rozpustnost</li> <li>- Vydatnost</li> <li>- Hodnota pH</li> </ul>	tekutá průhledná téměř bez zápachu rozpustný ve vodě 100-110 m <sup>2</sup> /l 8,5
<b>Aplikace</b>	hadřík	
<b>Vydatnost</b>	<b>100-110 m<sup>2</sup>/l</b>	
<b>Teplota při aplik.</b>	+5 °C až + 28 °C	
<b>Rel. vlhkost</b>	max. 80%	
<b>Způsob dodávky</b>	Plastové obaly 1 l; 5 l	

#### Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném obalu max. 24 měsíců od data výroby. **CHRÁNIT PŘED MRAZEM.** Skladujte mimo dosah zdrojů tepla, otevřeného plamene, jisker a jiných zdrojů zapálení.

#### Bezpečnost práce a bezpeč. normy

Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí . P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů

#### Likvidace obalů

Nepoužité zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu v souladu s místními předpisy. Kód odpadu 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11, kategorie odpadu.: O Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu: 15 01 02 Plastové obaly. Zamezit kontaminaci půdy nebo vody odpadem, zamezit úniku odpadu do životního prostředí.

#### Upozornění

Technické listy jsou zhotoveny na základě testů výrobce. Naše technické pokyny jsou psány v dobré víře, avšak bez záruky výsledku. Ve skutečnosti jsou odlišné podmínky aplikace, ředění, způsob použití a další jiné skutečnosti určující pro výsledný efekt a nemohou být kontrolovány výrobcem. Před samotnou aplikací by mělo dojít ke zkoušce vzorku na malé části podkladu. U výrobku můžeme s jistotou garantovat fyzikální a chemické vlastnosti.