

# DELTA®-FASSADE 50 PLUS / DELTA®-FASSADE 50

UV odolná fólie pro otevřené spáry do 50 mm



## DELTA®-FASSADE 50 PLUS / DELTA®-FASSADE 50 – vlastnosti ve zkratce

<b>Materiál</b>	Vysoce pevná PES textilie s plastovým povrstvením a samolepicími okraji. Pod názvem DELTA®-FASSADE 50 bez samolepicích okrajů.
<b>Použití</b>	Dífuzně otevřená fasádní fólie pro obklady s otevřenými spárami do 50 mm a max. podílem spár do 50 %.
<b>Hmotnost</b>	ca. 270 g/m <sup>2</sup>
<b>Vodotěsnost</b>	vodotěsná W1, EN 13859-1+2
<b>Pevnost</b>	ca. 370/270 N/5 cm, EN 12311-1+2
<b>Reakce na oheň</b>	evropská třída B-s1, d0; EN 13501-1
<b>Hodnota S<sub>d</sub></b>	ca. 0,02 m (vysoce difuzně otevřená)
<b>Teplotní odolnost</b>	-40 °C až +80 °C
<b>Dífuzní odpor</b>	cca. 0,028 m <sup>2</sup> hPa/mg
<b>Hmotnost role</b>	ca. 20 kg
<b>Rozměr role</b>	50 m × 1,50 m

### Výhody na první pohled

- Speciální plastové povrstvení fólie je vodotěsné, dlouhodobě UV odolné a odolává větrem hnanému dešti.
- DELTA®-FASSADE 50 (PLUS) splňuje požadavky dle evropské třídy reakce na oheň B-s1, d0. To je nejvyšší zatřídění těžko hořlavých fólií a v praxi znamená: v případě požáru neodkapává a tvoří se jen nepatrný dým.
- U dřevěných rámových konstrukcí zajišťuje excelentní vnitřní klima díky svým stavebně fyzikálním vlastnostem.
- Díky efektu lotosového květu voda na fólii odtéká v kapkách a dešťová voda je rychle odvedena.
- DELTA®-FASSADE 50 PLUS: samolepicí okraje po obou stranách pásu pro snadnou pokládku.

**Těžko  
hořlavá**