

HOLZ 2000

Konzervační prostředek pro ochranu dřeva 0083, 0084, 0085, 0086, 0084S

Popis HOLZ 2000 je speciální směs rozpouštědel pro preventivní péči a ochranu povrchů vystavených napadením škůdců dřeva. Postupné vysoušení umožňuje výbornou penetraci, bez stop nebo skvrn předchozí aplikace. Má dobrou agresivitu, aniž by se změnila struktura dřevěných vláken. Tudiž zaručuje výborný výsledek, který odstraňuje a zabraňuje průniku všech škodlivých látek působících na dřevo, jako jsou červotoči a parazité obecně.

Způsob použití Lze aplikovat štětcem nebo nástřikem pomocí injekční stříkačky. Před aplikací se doporučuje ošetřovaný povrch zbavit prachu. Výrobek nanesen rovnoměrně nebo injekčně začne působit. Nechá se schnout 12-24 hodin (v závislosti na teplotě okolí) před provedením jakékoli další aplikace. Po injekci do otvoru se otvor může uzavřít pomocí retušovací voskové výplně STUCCORAPIDO. Pomalé sušení zesiluje účinnost výrobku. Pokud je to nutné postup opakujte.

Podklad Dřevo.

Technické parametry

- Barva	bezbarvý
- Zápach	charakteristický
- Bod vzplanutí	21 ° - 55 ° C
- Měrná hmotnost	0,83 kg/l
- Bod varu	> 40 °C
- Bod vzplanutí	> 21 °C
- Teplota vznícení	> 340 °C
- Destilační interval	155-185 °C
- Rozpustnost	rozpustný v rozpouštědle
- Rozpustnost ve vodě	nerozpustný
- Klasifikace podle 2004/42/EU	hodnota VOC (2010): 829 g/l přípravku

Aplikace Štětec, injekční stříkačka

Teplota při aplik. +5 °C až +35 °C

Vydatnost 6 - 8 m²/l hodnota je pouze informativní, záleží na typu dřeva

Rel. vlhkost max. 80%

Způsob dodávky láhve 100 ml, 250 ml, plechovky 1l, 5l, 10l, 25l, 400ml sprej

Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném balení max. 24 měsíců od data výroby. CHRÁNIT PŘED MRAZEM. Nevystavovat dlouhodobě slunečnímu svitu ani jiným tepelným zdrojům, chránit před otevřeným ohněm a sálavým teplem. Skladovat mimo dosah zdrojů tepla, plamenů a jisker.

Bezpečnost práce a bezpeč. normy

Xn: Zdraví škodlivý, **R věty:** R 10 Hořlavý; R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic **S věty:** S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí; S 23 Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce); S36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice; S 43 V případě požáru použijte písek, oxid uhličitý nebo hasící prášek. Nikdy nepoužívat vodu; S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Výrobek je hořlavý, výrobek používejte v dobře větraném prostoru. Při práci s výrobkem používejte vhodný ochranný oděv. Vyhněte se kontaktu s jinými materiály, které mohou být neslučitelné s tímto produktem (voda, oxidační činidla). Pro profesionální použití.

Likvidace obalů

Pevný odpad může být uložen na skládce prostřednictvím oprávněné osoby. To se týká i prázdných obalů po jejich vhodném vyčištění. Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod.

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky kód odpadu 08 01 11
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné kód odpadu 15 01 10

rev.listopad 2011