

HOLZHÄRTER - CONSOLIDANTE PER LEGNO

zpevňovač dřeva

0641, 0642, 0643

Popis Zpevňovač dřeva je ideální výrobek pro zpevnění oslabeného dřevního vlákna, které je napadeno dřevokazným hmyzem nebo je poškozeno stářím. Rychle zasychá, je zcela průsvitný, penetruje do hloubky a dřevo uzavře. Obnoví tak jeho původní soudržnost a chrání před budoucími škodlivými vlivy. Pro použití v interiéru i exteriéru.

Způsob použití Na suchý a od laků, olejů, vosků apod. očištěný dřevěný podklad aplikovat výrobek štětcem v dostatečném množství a jednotně. Pokud je to třeba, pro dosažení lepšího výsledku, opakovat postup 2-3x, mezi jednotlivými nátěry čekat asi 30 minut, až se dosáhne slabě průsvitný vzhled. Poté se nechá zaschnout, vytmelit pomocí Borma Holzmasse, vybrousit a natřít, navoskovat, apod. Případné tónování dřeva do zvoleného odstínu se provádí před použitím zpevňovače dřeva HOLZHÄRTER CONSOLIDANTE PER LEGNO.

Podklad Dřevo

Technické parametry

- Konzistence	tekutá
- Barva	průhledná
- Zápach	typický
- Měrná hmotnost	0,83 kg/l
- Rozpustnost	rozpustný v rozpouštědle
- Teplota vznícení	>285 °C
- Destilační interval	40-126 °C
- Účinná látka	15 %
- Klasifikace podle 2004/42/EU	hodnota VOC (2010): <750 g/l

Aplikace Štětec

Teplota při aplik. +5 °C až +25 °C

Rel. vlhkost max. 80%

Způsob dodávky Plechovky 0,5l, 1 l, 5 l

Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5 °C až +35 °C v původním uzavřeném balení max. 24 měsíců od data výroby vzdáleně od zdrojů tepla a přímého slunečního záření. Uchovávejte přípravek v čisté, dobře větrané místnosti. Zabránit proniknutí materiálu do zdrojů vody.

Bezpečnost práce a bezpeč. normy

Symbol nebezpečnosti: Xi – Dráždivý; F- Vysoce hořlavý; R-věty: R11 Vysoce hořlavý; R36 Dráždí oči; R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže; R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě; S-věty: S2 Uchovávejte mimo dosah dětí; S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě; S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření; S18 Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte; S25 Zamezte styku s očima; S46 Při použití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení; Doporučuje se během manipulace používat rukavice a brýle, event. masky. Při zasažení očí: vymývat velkým množstvím vody po dobu alespoň 15 minut a ihned navštívit lékaře. Při zasažení kůže: ihned umýt velkým množstvím vody, sundat kontaminovaný oděv. V případě vdechnutí: postiženého přemístit na čerstvý vzduch, při potížích navštívit lékaře. Při požití: nevyvolávat zvracení, nic nepodávat ústy a ihned navštívit lékaře.

Likvidace obalů

Pevný odpad může být uložen na skládce prostřednictvím oprávněné osoby. To se týká i prázdných obalů po jejich vhodném vyčištění. Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod.

rev. březen 2013

Paulin CZ, s.r.o., Dominikánské nám.5, 602 00 Brno; www.paulin.cz; paulin@paulin.cz; tel./fax Brno 545535317; tel/fax Zlín 577439209