



KITCHENWARE OIL

Přírodní olej na údržbu kuchyňských prkýnek 4985.25; 4989.1; 4989.5; 4889.20

Popis Olej bez VOC; vyrobený z látek, které mají přírodní povahu a které jsou ideální pro ošetření dřeva surového nebo dřeva, které již bylo ošetřeno olejem, a které má být v neustálém kontaktu s potravinami, jako jsou kuchyňské stolové desky, salátové misky atd. Olej dělá povrch kuchyňských potřeb vysoce odolný vodě a nečistotám.

Osvědčení v souladu s EN71-III, zajištění bezpečnosti proti uvolňování škodlivých látek.

Způsob použití *Příprava povrchu*: V případě, že povrch je obzvláště hladký, lehce přebrousit brusným papírem zrna 180. Ujistěte se, že dřevo je suché, vyhnout se případnému znečištění a mastnotě. Po očištění nechte schnout minimálně 8 hodin.

Aplikace: Před a také během použití velmi dobře výrobek protřepejte. Naneste vhodné množství oleje rovnoměrně štětcem. Počkejte 20-30 minut při teplotě 20 °C, aby olej pronikl do struktury dřeva. Pokud je to nutné, přebruste dřevo, zatímco je povrch stále vlhký, podélně ve směru vláken brusným papírem o zrnitosti 320-400. Poté odstraňte všechny přebytečný olej z povrchu bavlněným hadříkem, který nepouští vlas. Nenechávejte přebytečný olej na povrchu. Nakonec ošetřovaný povrch pečlivě vyleštěte. V případě mimořádně savých podkladů ošetření několikrát opakujte. Vytvrzení po 24 hodinách při 20 °C. Před vytvrnutím povrch nevlhčete!

Údržba Kuchyňské oleje jsou nezbytné pro použití, obnovují dřevo do své původní krásy. Před zahájením procesu údržby se ujistěte, že je dřevo čisté. Po ošetření je doba schnutí 8 hodin.

Technické parametry

- Vzhled	tekutý
- Zápach	bez zápachu
- Barva	bezbarvý
- Měrná hmotnost	0,930 kg/l
- Čištění náradí	terpentýn. Solvoil 04
- Zasychání	po 24 hod.
- Výrobek, který není určený pro použití podle Nař. 2004/42/ EU.	

Aplikace štětec, hadřík

Nutné ověření vhodnosti výrobku pro exotická dřeva!

Teplota při aplik. +5 °C až +28 °C

Rel. vlhkost max. 80%

Spotřeba 8 - 14 m²/l v závislosti na stupni absorpce dřeva

Způsob dodávky Plastové obaly 250 ml; 1 Lt; 5 Lt; 20 Lt

Skladování Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném balení max. 24 měsíců od data výroby. Skladujte na chladném a dobře větraném místě. CHRÁNIT PŘED MRAZEM. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, otevřeného ohně, jisker a jiných zápalných zdrojů.

Bezpečnost práce a bezpečn. normy

P101 je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů. Výrobek zlikvidujte v souladu s nařízením o odpadních vodách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Likvidace obalů

Pevný odpad může být uložen na skládce prostřednictvím oprávněné osoby. To se týká i p rázdných obalů po jejich vhodném vyčištění. Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod. Odpady: kód odpadu 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11. Obaly: kód 15 01 02 Plastové obaly.

Upozornění

Technické listy jsou zhotoveny na základě testů výrobce. Naše technické pokyny jsou psány v dobré víře, avšak bez záruky výsledku. Ve skutečnosti jsou odlišné podmínky aplikace, ředění, způsob použití a další jiné skutečnosti určující pro výsledný efekt a nemohou být kontrolovány výrobcem. Před samotnou aplikací by mělo dojít ke zkoušce vzorku na malé části podkladu. U výrobku můžeme s jistotou garantovat fyzikální a chemické vlastnosti.